

EXTRACTOR HIPPO

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Motor con doble aislamiento
y ventilación independiente
y válvula automática de
exclusión motor
Turbina de aspiración de
dos estadios.
Depósito de plástico.
Cabezal en material plástico,
inyectado resistente a la
temperatura y los agentes
químicos.
Función By-Pass.
Filtro de agua y purificador
de aire con efecto desinfectante y
desodorante reteniendo
partículas de polvo en un 99%..



ACCESORIOS

.Tubo flexible de aspiración
inyección de 2.5 mts.
.Boquilla para suelos de 10 cm.
.Boquilla para pavimento y
alfombra.



DESCRIPCIÓN	MOTOR watt V hz	BOMBA INYEC watt V hz	DEPRESIÓN mm/H2 O	DEPOSITO Lt.	CAUDAL litros/min	TUBO diam	DEPOSITO Deterg Lts.	PESO Kg.
EXTRACTOR HIPPO	1X1000 220 50	90 220 50	2000	27	0.8	40	6.2	9.5

HIDROLAVADORAS - ASPIRADORAS - LAVADORAS DE TAPIZADOS Y ALFOMBRAS - LUSTRADORAS
 LUSTRA LAVADORAS - LAVA SECADORAS DE PISOS - BARREDORAS - BOMBAS DE ALTA PRESION

