

## LAVA 450 / 550

### CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Motor con doble aislamiento y ventilación independiente y válvula automática de exclusión motor

Turbina de aspiración de dos estadios.

Depósito de acero inoxidable.

Cabezal en material plástico, inyectado resistente a la temperatura y los agentes químicos.

Función By-Pass.



### ACCESORIOS

.Tubo flexible de aspiración inyección de 2.5 mts.

.Boquilla para lavado de tapizados de 10 cm.

### OPCIONAL

.Barral para limpieza de alfombras

Kit de aspiracion de solidos y liquidos

DESCRIPCIÓN	MOTOR watt V hz	BOMBA INYEC watt Bar lts.	DEPRESIÓN mm/H2 O	DEPOSITO Lt.	CAUDAL m3/h	TUBO diam	DEPOSITO Deterg Lts.	PESO Kg.
LAVA 450	2X1000 220 50	48 2 0.8	2000	50	340	40	25	26
LAVA 550	2X1000 220 50	90 3.5 1.8	2000	50	340	40	25	26

HIDROLAVADORAS - ASPIRADORAS - LAVADORAS DE TAPIZADOS Y ALFOMBRAS - LUSTRADORAS  
LUSTRA LAVADORAS - LAVA SECADORAS DE PISOS - BARREDORAS - BOMBAS DE ALTA PRESION

