

LINEA OMEGA Ω

EQUIPADA CON

Bomba de 3 pistones ceramicos sistema biela/manivela.
 Regulación de la presión.
 Aspiración detergente incorporada.
 Manómetro.
 Termostato.
 Motor eléctrico con protección termica.
 Caldera vertical.
 Mando a distancia by-pass (XT - XM).
 Manguera A.P. 10 mt., pistola y lanza.
 Cable eléctrico: 5 mt.




En Omega 200/15

Depósito de agua en acero inox (W - WW).
 Paro total temporizado STT (W - WW).

OMEGA

MODEL								
Ω	PRESIÓN	CAUDAL	MOTOR	R.P.M	TEMP AGUA	PESO	DIMENSIONES	MANGUERA
	Bar	Lts/min			°C	kg	LxWxH (cm)	Mts.
150	150	10	2.7	1450	30-90	70	55x80x70	8
170	170	13	4.5	1450	30-90	85	60x92x71	10
200/13	200	13	4.5	1450	30-90	85	60x92x71	10
200/15	200	15	6	1450	30-90	132	64x101.5x84.5	10



HIDROLAVADORAS - ASPIRADORAS - LAVADORAS DE TAPIZADOS Y ALFOMBRAS - LUSTRADORAS
 LUSTRA LAVADORAS - LAVA SECADORAS DE PISOS - BARREDORAS - BOMBAS DE ALTA PRESION

